Bink 1

projecteurs orientables

pour lampes à iodures métalliques 35W/70W G8,5

www.reggiani.net/code no.

Corps et bride de fixation	aluminium moulé sous pression, avec écran anti-éblouissement incorporé
Orientation	horizontale 356° verticale 90°
Ecran	lentille Fresnel à prismes concentriques
Technologies d' alimentation	électronique (dans une enveloppe isolée thermiquement du logement optique)
Installation	**sur rail ultraplat à 1 circuit d'allumage (réf. 2112/2113)**, appareil réf. 15XXX doté d'un adaptateur (2131) ; **sur rail à 3 circuits d'allumage (réf. 2230/40/44)**, appareil réf. 27XX doté d'un adaptateur (2270) ; **de surface**
Finitions de série	**.10** blanc **.21** noir **.28** gris métallisé







			ALIMENTATION	W				IP				GLOW WIRE °C	KG
15200	**2796**		Electronique	35	CDM-TC	G 8.5	2 x 11°	20			2796	850° C	1.42
15201	**2797**		Electronique	35	CDM-TC	G 8.5	2 x 31°	20			2797	850° C	1.30
		2792	Electronique	35	CDM-TC	G 8.5	2 x 11°	20				N. A.	1.75
		2793	Electronique	35	CDM-TC	G 8.5	2 x 31°	20				N. A.	1.70

RAIL A 1 CIRCUIT D'ALLUMAGE — RAIL A 3 CIRCUITS D'ALLUMAGE — DE SURFACE





15205	**2798**		Electronique	70	CDM-TC	G 8.5	2 x 11°	20			2798	850° C	1.42
15206	**2799**		Electronique	70	CDM-TC	G 8.5	2 x 31°	20			2799	850° C	1.30
		2794	Electronique	70	CDM-TC	G 8.5	2 x 11°	20				N. A.	1.75
		2795	Electronique	70	CDM-TC	G 8.5	2 x 31°	20				N. A.	1.70

RAIL A 1 CIRCUIT D'ALLUMAGE — RAIL A 3 CIRCUITS D'ALLUMAGE — DE SURFACE





ACCESSOIRES

FILTRES SELECTIFS	
BLEU TURQUOISE	2764.65
ROUGE	2764.66
ROSE	2764.67

REFERENCES.FINITIONS

REGGIANI